

油圧ショベル用マルチャー DML/HY・ DML/HY/VT

流量

50～200L/min



直径12cmまでの木

5～13tのショベル用



DML/HYは5～13トンの油圧ショベルで使用可能なマルチャーです。VT機構（自動可変トルク式）を備えた油圧モーターが様々な機械への適合を可能にします。機体の両側に取り付けられたハッチは開閉可能で、対象の破碎を容易にし、かつメンテナンス性を向上させています。＊油圧開閉オプションあり



VT motor

高効率・低コスト化を実現
(オプション)



フローコントロールバルブ

モーターを
不意な油圧上昇から守る

油圧開閉式リアハッチ (オプション)

油圧開閉式 フロントハッチ (オプション) あらゆる方向からの 対象物破碎をサポート

スチールカウンター ブレード

破碎対象物をより細かく



モデル	流量 (L/min)		油圧 (bar)		機械重量 (t)		作業幅 (mm)	重量 (kg)	対象最大 直径 (mm)	ツースの数
	min	max	min	max	min	max				
DML/HY75	50	115	180	250	5	13	800	470	120	20
DML/HY100	50	115	180	250	5	13	1000	490	120	24
DML/HY125	50	115	180	250	5	13	1240	510	120	30
DML/HY/VT75	90	115	180	345	5	13	800	470	120	20
DML/HY/VT100	90	115	180	345	5	13	1000	490	120	24
DML/HY/VT125	90	115	180	345	5	13	1240	510	120	30



オプション



ブラケット



油圧式ハッチ
開閉バルブ




VTモーター

自動可変トルク式モーターが
あらゆる油圧ショベルで
最大パフォーマンスを発揮



特殊
ブラケット

刃ラインナップ



	E標準	E/HD
広葉樹&針葉樹	●	●
繊維植物	●	●
葉・小枝	●	●
根・切り株	×	×
土	×	×
岩	×	×

販売のお問い合わせはこちら

 **中京重機株式会社** 愛知県名古屋市名東区陸前町1705 〒465-0057
TEL: 052-701-5188/FAX: 052-701-5194 Mail: info@chukyo-juki.co.jp